



Plan fundatii sc 1:50

Nota

- Acoperirea cu beton a armaturilor este de minim 4,5cm, inclusiv la blocul de fundare in contact cu betonul de egalizare
- Cota ±0.00 a fost stabilita cota finita a placi de beton din piata
- Conform P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, amplasamentul se afla in zona seismica de calcul caracterizata de valorile $a_g=0,30g$ si $T_c=1,0sec$, iar clasa de importanta este III
- La executie se vor respecta prevederile din "Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat - Producerea betonului" - indicativ NE 012/1-2007 si din "Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat" - indicativ NE012/2-2010

Beton clasa C8/10 ; X0 - in egalizare
C16/20 ; XC2 CEM III/A-S32,5 A/C 0,60 - in fundatie
Otel PC52

Verificator				Raport verificare -
Expert				Raport tehnic -
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr / Data
SC "MIRON COM" SRL BRAILA				BENEFICIAR: SC "ADMINISTRATIA PIETELOR SI "PARCURILOR" SA BRAILA LUCRAREA : EXTINDERE SI RENOVARE COPERTINA ADRESA: MUN. BRAILA, PIATA MICHESALA INTRE ALEEA INVIATORILOR SI BLOCURILE P1-P2-P3, LOT 1
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA 1:50	PLAN FUNDATII
Proiectat	Ing. Iorga Cosmin			
Desenat	Ing. Iorga Cosmin			
Aprobat	Ing. Iorga I.		10/2016	
				PR. 122/15 CR01