



Beton clasa C8/10 ; X0 - in egalizare
C16/20 ; XC2 CEM II/A-S32,5 A/C 0,60 - in fundatie
Otel PC52

Nota

- Acoperirea cu beton a armaturilor este de minim 4,5cm, inclusiv la blocul de fundare in contact cu betonul de egalizare
- Cota ±0.00 a fost stabilita cota finita a placi de beton din piata
- Conform P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, amplasamentul se afla in zona seismica de calcul caracterizata de valorile $a_g=0,30g$ si $T_c=1,0sec$, iar clasa de importanta este III
- La executie se vor respecta prevederile din "Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat - Producerea betonului" - indicativ NE 012/1-2007 si din "Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat" - indicativ NE012/2-2010

Verificator				Raport verificare -		
Expert				Raport tehnic -		
Verificator/Expert	Numele	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr. / Data		
SC "MIRON COM" SRL BRAILA				BENEFICIAR : SC "ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR" SA BRAILA LUCRAREA : EXTINDERE SI RENOVARE COPERTINA ADRESA : MUN. BRAILA, PIATA MICROHALA INTRE ALEEA INVATATORILOR SI BLOCURILE P1-P2-P3, LOT 1		FAZA D.T.A.C. P.T.
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA 1:25	DETALII FUNDATII		PR. 122/15
Proiectat	Ing. Iorga Cosmin					CR02
Desenat	Ing. Iorga Cosmin					
Aprobat	Ing. Iorga I.		10/2016			